

LEISTER

WELDPLAST 605



Leistungsstarker Hand-Extruder mit hohem Ausstoss

Der kraftvolle Hand-Extruder WELDPLAST 605 mit LQS und 6 kg/h bzw. 13.2 lbs Ausstoss eignet sich zum professionellen Kunststoffschweissen von Geomembranen aus PE und PP – auch in gross dimensionierten Tiefbau-Projekten.



Vertikale Kabelführung



Gut zu führen und zu transportieren



Schweisdrahteinzug rechts und links

WELDPLAST 605

- + langlebig dank bürstenlosem Antriebsmotor
- + Aufzeichnung der Schweißparameter via LQS
- + Arbeitslicht und Statusanzeige in einem
- + Extruder-Schnecke mit Zweizonenheizung
- + intelligentes Power-Management



Technische Daten

Spannung [V]	230
Leistung [W]	3680
Frequenz [Hz]	50/60
Schweisszusatz	Ø 4 mm/Ø 5 mm
Materialausstoss Ø 4 mm	3.9 – 4.8 kg/h
Materialausstoss Ø 5 mm	4.9 – 6.0 kg/h
Luftführung	Extern
Schneckenheizung	Wendelheizung
Abmessungen L x B x H [mm]	809 x 140 x 273
Gewicht [kg]	12.2
Display	ja
LQS	ja
Schweissmaterialien	HD-PE, LD-PE, LLD-PE
Konformitätszeichen	
Schutzklasse I	

Artikelnummer

170.460 WELDPLAST 605, 230V/3680W, Industrie-Stecker



F. Jannone AG

Grünaustrasse 10
CH - 3084 Wabern

Tel. +41 031 960 90 60
Fax +41 031 960 90 61



info@jannone.ch
www.jannone.ch